

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/g-11-inhibitor-universalny-do-grzejnikow-i-podlogowki-p-4057.html>



G-11 INHIBITOR UNIWERSALNY DO GRZEJNIKÓW I PODŁOGÓWKI

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	G11
Kod EAN	3283988711305

Opis produktu

G-11 Poj. 1 l INHIBITOR UNIWERSALNY do grzejników oraz podłogówki 2w1

Zawiera środek biobójczy!!!

Zapobiega powstawaniu bakterii mikroorganizmów, glonów.

ZASTOSOWANIE:

- Zapobiega tworzeniu się kamienia kotłowego i chroni przed korozją wywołowaną zjawiskami elektrolitycznymi.
- to preparat zapewniający ochronę przed kamieniem i korozją. Przedłuża on trwałość instalacji i zapewnia maksymalną wydajność
- **do grzejników**
- **do ogrzewania podłogowego**

Dozowanie: **1 litr na każde 100 litrów wody**

Sposób użycia

Wyłączyć kocioł. Spuścić kilka litrów płynu z instalacji. Dodać G11 do układu grzewczego poprzez zbiornik buforowy ogrzewania podłogowego lub odpowietrznik na grzejników górnej części instalacji. Uzupełnić ciśnienie w instalacji, a następnie uruchomić pompę cyrkulacyjną na minimum 30 minut w celu rozprowadzeniu roztworu. Pozostawić produkt w instalacji, nie spuszczać. W przypadku uzupełnienia wody, należy obowiązkowo dodać G11 tak aby uzyskać 1% jego zawartości . Skuteczność produktu w instalacji 5lat.

- Środek ochronny do domowych instalacji centralnego ogrzewania
- Zapewnia ochronę przed korozją i osadzaniem się kamienia
- Wycisza pracę kotła
- Przedłuża trwałość eksploatacyjną instalacji
- Zapobiega zakleszczaniu się pomp
- Pozwala zaoszczędzić opał
- Ogranicza koszty eksploatacji
- Utrzymuje wysoką sprawność instalacji
- Zapobiega powstawaniu „zimnych miejsc” na grzejnikach
- Nietoksyczny, przyjazny dla środowiska
- zabezpiecza przed szlamem i glonami
- **zwalcza wszystkie mikroorganizmy rozwijające się w instalacjach**

G11 Inhibitor korozji PROTEKTOR MULTI-METAL do c.o.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do zapobiegania zjawiskom korozji i osadzania się kamienia kotłowego w nowych instalacjach grzewczych oraz instalacjach używanych, które zostały poddane procesom czyszczenia lub odkamieniania. Eliminuje zjawisko tworzenia się zanieczyszczeń i osadów mineralnych jak i mikrobiologicznych, a co za tym idzie zwiększa sprawność instalacji i zapobiega powstawaniu hałasu w kotłach i grzejnikach. Zapobiega występowaniu korozji elektrolitycznej spowodowanej stosowaniem różnych metali do budowy instalacji (metale o różnym potencjale elektrochemicznym).

Właściwości

Postać – płyn

Kolor – pomarańczowy

Zapach – aromatyczny

Gęstość – 1,25

pH (1%) – 7,0 – 7,5

Można stosować do zabezpieczenia instalacji wykonanych z następujących materiałów: stal, stal galwanizowana, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, aluminium lane, miedź, mosiądz, brąz, CPVC, PPR, PEX, PB.

Można stosować w instalacjach zawierających środek przeciwmroźniowy G20 ANTYMRÓZ.

Nie uszkadza złączy grzejników.

Sposób stosowania

1. Wyłączyć kocioł grzewczy i pompę obiegową
2. Spuścić z instalacji kilka litrów wody
3. Wlać produkt w ilości 1 l na każde 100 l wody
4. Dolać wodę w celu osiągnięcia normalnego ciśnienia
5. Włączyć pompę obiegową na 30 minut, celem dokładnego zmieszania roztworu
6. Odpowietrzyć system

Można stosować wody destylowanej lub demineralizowanej.

Średni czas ochrony instalacji wynosi 5 lat. Po tym czasie należy wymienić wodę i dodać do niej nowy inhibitor G11

Zużycie

1 l produktu na każde 100 l wody.

Czyszczenie

Zmyć wodą.

Składowanie

W pomieszczeniach o temperaturze od +5° C do +30° C

Trwałość produktu przechowywanego w temperaturze +20° C i w zamkniętych opakowaniach wynosi 3 lata.