

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 07:08

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/grzejnik-aluminiowy-g500f-p-1342.html>

GRZEJNIK ALUMINIOWY G500F



| | |
|----------------|--|
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Kod producenta | GRZEJNIK-ALUMINIOWY-G500F-KFA-10SZT |
| Kod EAN | 5907571780681 |

Opis produktu

CENA DOTYCZY 1 ŻEBERKA

Grzejnik - ciepły element naszego mieszkania - nieoceniony zimą, uśpiony latem. Wykonany jest z aluminium najwyższej jakości, w trakcie produkcji poddawany wielokrotnie procesowi kontroli. Od środka zabezpieczony w procesie elektroforezy specjalną powłoką zapobiegającą korozji międzykrystalicznej, dzięki czemu możliwa jest jego współpraca z instalacją miedzianą. Oferowane parametry pracy gwarantują jego najwyższą skuteczność.

EFEKTYWNOŚĆ GRZEWICZA

- Wartość mocy cieplnej dla średniej temperatury 50°C na poziomie nawet o ponad 90% większym niż popularne stalowe grzejniki płytowe tej samej masy.
- Szybkie nagrzewanie: ze względu na małą masę jednostkową i świetną przewodność cieplną aluminium.

-
- Specjalne ukształtowanie wylotów powietrza: ogrzane powietrze jest kierowane bezpośrednio do środka pomieszczenia, a nie w górę odbijając się od parapetu. **MNIEJSZE ZUŻYCIE WODY - NIŻSZE KOSZTY**

- Ograniczenie ilości zużywanej wody, dzięki wąskim kanałom. Gdy w grzejniku aluminiowym pracują 3 litry wody, to w modelu stalowym o tej samej mocy może być to już 7l, żeliwnym -15l.

ŁATWY MONTAŻ I KONFIGURACJA

- Grzejniki aluminiowe KFA Armatura sprzedawane są jako członowe - możliwy jest zakup konfiguracji od pojedynczego panelu aż do zestawów 12-elementowych.

- Dostępne są grzejniki z bocznym (możliwość montażu członów zasilających z prawej lub lewej), jak i dolnym podłączeniem o standardowym rozstawie 50 mm, co oznacza, że można z łatwością podmienić grzejniki w instalacji, w

której do tej pory pracowały grzejniki stalowe.

- Dzięki zastosowaniu ochronnych warstw antykorozyjnych już na etapie produkcji, grzejniki aluminiowe marki KFA Armatura można podłączać do instalacji miedzianej.

JAKOŚĆ I GWARANCJA

- 20 barów: KFA Armatura produkuje grzejniki najwyższej jakości, które są specyfikowane na wysokie ciśnienie robocze.

- 20 lat gwarancji

CECHY

Kolor: biały

Materiał: aluminium

Montaż: Ścienny

PARAMETRY

Całkowita wysokość członu: 573 mm

Wysokość montażowa: 500 mm

Całkowita szerokość: 804 mm

Głębokość członu 90 mm

Objętość wody: 3,0 dm³

Waga netto : 13,11 kg

Maksymalna temperatura wody: 95 °C

Ciśnienie robocze do: 2,0 Mpa

Moc grzewcza 1 Członu dla $\Delta T = 30^{\circ}\text{C}$: 57,8 W

Moc grzewcza 1 Członu dla $\Delta T = 50^{\circ}\text{C}$: 111,8 W

Moc grzewcza zestawu dla $\Delta T = 30^{\circ}\text{C}$: 578,0 W

Moc grzewcza zestawu dla $\Delta T = 50^{\circ}\text{C}$: 1118,2 W

Współpracuje z instalacją miedzianą: tak

Podłączenie: boczne

Produkcja: Polska

RAL: biały RAL 9010

