

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/komplet-termostyczny-lewy-z-nastawa-wztepna-chrom-p-557.html>



KOMPLET TERMOSTYCZNY LEWY Z NASTAWĄ WZTĘPNĄ CHROM

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	20-037-0000-000
Kod producenta	A.PHA-037
Kod EAN	5901880020537

Opis produktu

Zestaw termostatyczny przeznaczony jest do montażu grzejników łazienkowych w instalacjach centralnego ogrzewania.

Określenie "LEWY" oznacza że komplet montujemy do grzejnika w taki sposób że zawór termostatyczny montowany jest po lewej stronie (zasilenie grzejnika) a zawór odcinający po prawej.

Dołączone do zestawu przyłącza umożliwiają zarówno podłączenie grzejnika do instalacji wykonanej z rur miedzianych jak i również do instalacji z rur wielowarstwowych.

Nowoczesna głowica termostatyczna zapewnia utrzymanie komfortu cieplnego na zadanym poziomie.

W skład kompletu wchodzi:

- zawór grzejnikowy termostatyczny "lewy" z nastawą wstępną,
- zawór grzejnikowy odcinający "prawy",
- głowica termostatyczna,
- przyłącza do podłączenia instalacji wykonanej z rur miedzianych $\varnothing 15$,
- przyłącza do podłączenia instalacji wykonanej z rur wielowarstwowych $\varnothing 16 \times 2$.

Parametry:

- T max: 120 °C
- T min: 1 °C
- P max: 1 MPa
- rozmiar: 1/2" (DN15)

Jest to pomocne, kiedy przypadkowo błędnie podłączono zasilanie na grzejniku.

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY:

- **KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA, NAKRĘTKA DO MONTAŻU RUR PEX, NAKRĘTKA DO MONTAŻU RUR MIEDZIANYCH:** mosiądz z powłoką chromowaną / z powłoką malarską
- **GRZYBEK, KORPUS GŁOWICY, ŁĄCZNIK DO RUR PEX:** mosiądz
- **TRZPIEŃ, SPRĘŻYNA, PIERŚCIEŃ OSADCZY:** stal nierdzewna
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA, USZCZELKA DO RUR MIEDZIANYCH:** pierścień z brązu
- **KOŁPAK OCHRONNY:** tworzywo sztuczne
- **USZCZELNIENIE GRZYBKA (USZCZELKA KSZTAŁTOWA):** NBR
- **USZCZELKI GŁOWICY, USZCZELKA TRZPIENIA, USZCZELKI ŁĄCZNIKA DO RUR PEX:** pierścień uszczelniający typu "O"- NBR

ZAWÓR ODCINAJĄCY:

- **KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA, NAKRĘTKA DO MONTAŻU RUR PEX, NAKRĘTKA DO MONTAŻU RUR MIEDZIANYCH, KOŁPAK OCHRONNY:** mosiądz z powłoką chromowaną / z powłoką malarską
- **GRZYBEK, KORPUS GŁOWICY, ŁĄCZNIK DO RUR PEX:** mosiądz
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA, USZCZELKA DO RUR MIEDZIANYCH:** pierścień z brązu
- **USZCZELKA KOŁPAKA OCHRONNEGO:** fibra techniczna
- **USZCZELKI GŁOWICY, USZCZELKA TRZPIENIA, USZCZELKI ŁĄCZNIKA DO RUR PEX:** pierścień uszczelniający typu "O"- NBR