

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/mlot-wielofunkcyjny-sds-max-k545s-p-408.html>



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS MAX K545S

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	4933398200
Kod producenta	4933398200
Kod EAN	4002395234073

Opis produktu

WŁAŚCIWOŚCI

- Duży, ciężki bijak dostarcza maksymalną energię uderzenia przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości
- Mocny silnik 1300W dostarcza maksymalnej siły, dobrze chłodzony gwarantuje maksimum wytrzymałości
- Układ elektroniczny pozwala na utrzymanie stałej mocy pod obciążeniem
- Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
- System antywibracyjny AVS z miękkim uchwytem z przodu i tyłu
- Dodatkowy uchwyt z możliwością mocowania w 3 różnych położeniach
- Przełączalny system pracy na miękki uderzenie do wiercenia i kucia w delikatnych materiałach
- Roto-Stop i możliwość ustawienia długości w różnych pozycjach
- Kontrolka serwisowa informująca o zużyciu szczotek
- Variolock (12 położenia) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 6 m

DANE TECHNICZNE

- Moc wejściowa (W): 1300
- Energia uderzenia (EPTA) (J): 8.5
- Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min): 2840
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 450
- Prędk. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min): 350
- Maks. wiertłem pełnym (mm): 45
- Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm): 65
- Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm): 100
- Waga (kg): 6.7
- Długość kabla (m): 6
- Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 9
- Poziom wibracji przy wierc. (m/s²): 13
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 11.5
- Poziom natężenia hałasu (dB(A)): 109.5
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 98.5

ZESTAW ZAWIERA

- Młot Udarowo-obrotowy K545S (4933398200)
- Antywibracyjna rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości
- Smar
- Walizka

**PRZYPOMINAMY O REJESTRACJI NARZĘDZI W CELU PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA STORNIE PRODUCENTA !
MOŻEMY RÓWNIEŻ ZROBIĆ TO ZA CIEBIE !**

W TYM CELU PROSIMY O WIADOMOŚĆ PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA BĄDŹ KONTAKT TELEFONICZNY.