


Dane aktualne na dzień: 19-05-2025 03:02

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/mufa-22x34-gz-woda-gaz-p-1189.html>



MUFA 22X3/4 GZ WODA GAZ

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Kod producenta	FRABO-CU-MUFA-22X3/4-GZ-ZACISK-WODA-GAZ
Kod EAN	8030662260230

Opis produktu

- [Studnie PVC](#)
- [Uzdatnianie wody](#)
- [Zawory](#)
- [Oczyszczalnie ścieków](#)
- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Produkty polecane](#)
- [Hity w naszym sklepie](#)

Producenci

Kontakt

- NIP: 828-126-17-70

- E-mail: sklep@instalsystem.net
- Telefon 531-541-135
- Godziny pracy sklepu Poniedziałek - Piątek 6.00 - 17.00
Sobota: 07.00 - 12.00

Systemy płatności

MUFA 18 WODA GAZ

Dostępność: **Dostępność - 3 dni**

Koszt wysyłki: **od 30,00 zł**

Kod producenta: **FRABO-CU-MUFA-18-ZACISK-WODA-GAZ**

Stan magazynowy:

Kod EAN: **8030662264337**

Stan produktu: **Nowy**

Waga: **0,00 kg**

Ceny widoczne po zalogowaniu

•
•
•

[Zapytaj o produkt](#) [Poleć znajomemu](#) [Specyfikacja PDF](#)

-
- Opis produktu
 - Recenzje produktu (0)

System FRABOPRESS do podwójnego zastosowania - do gazu i do wody.

FRABOPRESS jest innowacyjnym systemem złączy do zaprasowywania z miedzi i brązu, wykorzystywanym w instalacjach termohydraulicznych razem z rurami z miedzi, zgodnymi z normą EN1057, w układach z wodą pitną centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza i gazu.

System został przetestowany i sprawdzony przez firmę FRABO we wszystkich zastosowaniach związanych z dystrybucją gazu, wody użytkowej i grzewczej oraz jest odpowiedni do szerokiej liczby zastosowań w instalacjach budowlanych i obiektach przemysłowych.

Zastosowanie:

- Instalacje grzewcze i wody pitnej
- Wykonanie kolumn i linii w kotłowniach
- Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej
- Instalacje sprężonego powietrza do 16 bar i 30°C
- Instalacje gazowe wewnątrz budynków.

W złączkach tych zastosowano specjalny rodzaj mieszanki kauczukowej o symbolu HNBR koloru żółtego w o-ringach i specjalny, opatentowany przez firmę FRABO, kształt o-ringa z trzema wytłoczeniami na obwodzie. Taka struktura o-ringa umożliwia wychwycenie niezaciśniętych elementów w czasie przeprowadzania prób wodnych instalacji. Mieszanka HNBR charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi, szczególnie wysoką wytrzymałością, większą stabilnością termiczną i odpornością na ścieranie, a także szerokim zakresem zastosowania.

Charakterystyka

- Rozmiar: 22X3/4 GZ
- Profil V
- Oznaczenia: H2O DVGW, GAZ DVGW
- Temperatura min/max: -30°/+95°C
- Maksymalne ciśnienie robocze do 5 barów
- Zamienne stosowanie w instalacji C.W.U. i gazowej
- Wydłużony kołnierz złączy stabilizuje połączenie rury ze złączką i zapobiega jej gięciu podczas montażu
- Certyfikat i Aprobata Techniczną Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
- Atest Państwowego Zakładu Higieny

