

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/ogrzewacz-100l-elektromet-wj-mister-p-40.html>



OGRZEWACZ 100L ELEKTROMET WJ MISTER

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	14-10-511
Kod EAN	5903538203071

Opis produktu

PODGRZEACZ ELEKTRYCZNY ELEKTROMET MISTER OGRZEWACZ WODY WJ 100L (014-10-511)

Mister to rodzina ogrzewaczy pojemnościowych, ciśnieniowych, pracujących w pozycji pionowej z możliwością wielopunktowego podłączenia. Elektryczne ogrzewacze wody typu WJ przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych, socjalnych i gospodarczych, wyposażone są w grzałkę elektryczną o mocy 1500W - ~250V/50Hz.

Przeznaczenie i budowa:

Ogrzewacze MISTER są urządzeniami ciśnieniowymi ze zbiornikiem wykonanym z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej, która tworząc szklaną powłokę chromu go przed korozją i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej wody użytkowej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa, działanie której opiera się na wykorzystywaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.

Izolację termiczną zbiornika tworzy warstwa befreonowej pianki poliuretanowej, osłoniętej płaszczem obudowy wykonanej z cienkiej blachy stalowej pokrytej farbą proszkową oraz dolną i górną pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego ABS.

Ogrzewacze są urządzeniami ciśnieniowymi przystosowanymi do pracy z siecią wodociągową o maksymalnym ciśnieniu wody 0,6 MPa. Ogrzewacze MISTER, przystosowane są do pracy w pozycji pionowej.

Króćce przyłączeniowej ciepłej i zimnej wody użytkowej wyprowadzone są przez dolną pokrywę obudowy.

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe: 230V 50Hz
- Moc znamionowa grzałki 1500W
- Prąd znamionowy 6,5A
- Zakres regulacji temperatury: 25°C - 75°C
- Ciśnienie obliczeniowe 0,7 MPa
- Ciśnienie robocze 0,6MPa
- Wymiary (wysokość x średnica): 1030 mm x 455 mm

Wyposażenie:

Wszystkie wersje ogrzewaczy wyposażone są w termoregulator umożliwiający płynną regulację temperatury i wody oraz w

ogranicznik temperatury chroniący ogrzewacz przed nadmiernym nagrzaniem. Poza tym ogrzewacze wyposażone są w:

- zawór bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym, zabezpieczający zbiornik przed nadmiernym niepożądanym wzrostem ciśnienia wod w zbiorniku,
- przewód przyłączeniowy z wtyczką
- lampki sygnalizacyjne podłączenia napięcia i pracy grzałki
- termometr wskazujący w temperaturę ody w zbiorniku.

Miejsce instalacji-Prysznic, Umywalka, Wanna, Zlewozmywak

Pojemność [L]-100

Moc kW-2,0

Klasa efektywności energetycznej C 80