



POMPA TP-500 INOX

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	OMNIGENA-POMPA-TP-500-INOX-ZATAP-230V
Kod EAN	5907761100114

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Pompa TP 550 BW/INOX przeznaczona jest do pompowania czystej i zabrudzonej, zimnej wody ze studni kręgowych i zbiorników oraz wody szarej zawierającej zanieczyszczenia organiczne o maksymalnej średnicy nie przekraczającej 35mm. Często znajduje zastosowanie do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompa posiada sterowanie pływakowe które w zależności od poziomu pompowanej cieczy steruje jej załączaniem i chroni przed pracą na sucho. TP 550BW/INOX charakteryzują się wysokim standardem wykończenia. Wirnik ma zwiększona odporność na ścieranie a obudowa pompy przez cały okres eksploatacji zachowuje wysoki poziom estetyczny bez jakiegokolwiek konserwacji.

Parametry

- Wydajność maksymalna: 150 l/min
- Wysokość podnoszenia maksymalna: 7 m
- Moc silnika: 0,55 kW
- Napięcie: 230 V
- Króciec tłoczny: 1"
- Długość kabla zasilającego -10 m
- Wielkość zanieczyszczeń max.: 35 mm

Dane techniczne:

Temperatura wody maksymalna	35°C
Stopień ochrony	IP 68
Głębokość zanurzenia maksymalna [metry]	10
Pozycja pracy	pion

Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy	stal nierdzewna
Wirnik	technopolimer PPO
Sito wlotowe	stal nierdzewna
Wiekło pompy	stal nierdzewna