

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/przepychacz-sprezyna-6mm-m12-bdc6-p-432.html>

PRZEPYCHACZ SPRĘŻYNA 6MM M12-BDC6



Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	4933451634
Kod EAN	4002395141616

Opis produktu

CECHY PRODUKTU

- Najmniejszy profesjonalny przepychacz do udrażniania rur na rynku
- Hybrydowa budowa, praca przy użyciu uchwytu ręcznego bądź płaskiej podstawy
- Większa uniwersalność oraz niezależność od stałego źródła zasilania
- Zestaw zawiera sprężynę 6 mm dedykowaną do rur do \varnothing do 50 mm. *Także kompatybilna ze wszystkimi standardowymi sprężynami o średnicy 6 i 8 mm
- Wytrzymała osłona bębna chroni użytkownika i uchwyty przy obracaniu w trakcie użytkowania
- Łatwo wymienny bęben, zapobiega skręcaniu się sprężyny oraz ułatwia czyszczenie całego elementu
- Szybki mechanizm blokujący umożliwiający pracę manualną i zwolnienie spirali
- Podświetlenie LED ułatwia prace w zaciemnionych miejscach
- Inteligentne sterowanie REDLINK™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® [M12™](#)

DANE TECHNICZNE

- Ładowarka w zestawie - BRAK
- Ilość akumulatorów - 0
- W zestawie - wiadro
- Wyposażenie standardowe - Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) - 4.2 (M12 B2)
- Automatyczne wysuwanie - nie
- Długość sprężyny (m) - 7,6
- Maks. średnica rur (mm) - 48532573
- Pojemność wiadra (l) - 22,5
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) - 0-500
- Średnica rur (mm) - 32 -50
- Średnica sprężyny (mm) - 6
- Błąd poziomu wibracji (m/s^2) - 1.5
- Poziom wibracji (m/s^2) - 5.49
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 3
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) - 72,7
- Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] - 83,2

**PRZYPOMINAMY O REJESTRACJI NARZĘDZI W CELU PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA STORNIE PRODUCENTA !
MOŻEMY RÓWNIEŻ ZROBIĆ TO ZA CIEBIE !**

W TYM CELU PROSIMY O WIADOMOŚĆ PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA BĄDŹ KONTAKT TELEFONICZNY