

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/rura-sn8-160x2000-spieniona-p-4855.html>



RURA SN8 160X2000 SPIENIONA

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	22025
Kod producenta	MAGNAPLAST-RURA-ZEW-SN8-160X2000-SPIENIONA
Kod EAN	2019973510414

Opis produktu

KG to system rur i kształtek kanalizacyjnych stworzony do przesyłania ścieków bytowo-gospodarczych i wód deszczowych. Bezciśnieniowe przewody stanowią jedną z najważniejszych instalacji infrastruktury podziemnej. Dlatego ważne jest by stosować takie rozwiązania, które pozwalają osiągnąć jak najlepszą jakość inwestycji przy jak najmniejszym jej koszcie.

Dane techniczne:

- średnica nominalna DN: 160mm
- średnica zewnętrzna kielicha d1: 160mm
- grubość ścianki s1: 4,7 mm
- długość D: 183mm
- długość t: 110mm
- długość L: 2000mm

Zastosowanie:

- System KG przeznaczony jest do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwadniającej oraz przykanalików i przyłączy domowych.
- Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istotna jest najlepsza jakość przy maksymalnej optymalizacji kosztów. Jest w pełni funkcjonalny przy zastosowaniu studzienek kanalizacyjnych SC.
- Szczelność połączeń rur, kształtek i studzienek przewidziana jest na maksymalne ciśnienie 0,5 bara (5m H2O) przy temperaturze 20°C.
- Rury i kształtki nie mogą być stosowane, gdy temperatura przepływających ścieków przy średnicach DN 110-200 stale przekracza 60°C, a przy DN 250-500 stale przekracza 40°C. Dopuszcza się jednak przepływ chwilowy o temperaturze 75°C.
- Odporność chemiczna rur i kształtek oraz uszczelek jest zachowana dla ścieków o wartości pH 2-12.

Zalety systemu:

- wysoka gładkość ścianek
- bardzo mały ciężar
- prosty i szybki montaż
- możliwość i łatwość łączenia z innymi systemami
- całkowita odporność na korozję ogólną i wżerową
- duża trwałość, szacowana na okres 100 lat
- odporność na szkodliwy wpływ związków chemicznych
- odporność powierzchni zewnętrznych na oddziaływanie wód gruntowych
- odporność na powstawanie osadów na wewnętrznych powierzchniach rur