

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/szlifierka-katowa-agv12-125x-p-414.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA AGV12-125X

Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	4933428085
Kod EAN	4002395239597

Opis produktu

CECHY PRODUKTU

- Silnik PROTECTOR 1200W ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową oraz dodatkowym zabezpieczeniem uzwojeń gwarantuje znacznie dłuższą żywotność narzędzia
- Bardzo kompaktowa i smukła konstrukcja dla wygodnej obsługi
- Funkcja wolnego startu
- Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu
- Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed obrażeniami, spowodowanymi odrzutem narzędzia
- FIXTEC™ - bezkluczowa wymiana tarczy
- Bezkluczowa regulacja osłony tarczy
- Antywibracyjna rękojeść boczna znacznie redukuje drgania i zwiększa komfort pracy
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m

DANE TECHNICZNE

- Wyposażenie standardowe - osłona szybkozdejmowalna, uchwyt boczny AVS, nakrętka wieńcowa, klucz, kabel 4 m
- Waga (kg) - 2,4
- Funkcja blokady włącznika - TAK
- Gwint wrzeciona - M14
- Hamulec - NIE
- Maks. głębokość cięcia (mm) - 33
- Moc wejściowa (W) - 1200
- Ochrona przed odrzutem - TAK
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) - 11,000
- Regulacja prędkości - NIE
- Średnica tarczy (mm) - 125
- Typ włącznika - Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)
- Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s^2) - 1,5
- Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s^2) - 1,5
- Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s^2) - 7,8
- Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s^2) - 3,6
- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) - 3
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 3
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) - 89
- Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) - 100

**PRZYPOMINAMY O REJESTRACJI NARZĘDZI W CELU PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA STORNIIE PRODUCENTA !
MOŻEMY RÓWNIEŻ ZROBIĆ TO ZA CIEBIE !**

W TYM CELU PROSIMY O WIADOMOŚĆ PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA BĄDŹ KONTAKT TELEFONICZNY.