

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/szlifierka-katowa-agv15-125xc-p-415.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA AGV15 125XC



Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	4933428120
Kod EAN	4002395239641

Opis produktu

CECHY PRODUKTU

- Silnik PROTECTOR ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową oraz dodatkowym zabezpieczeniem uzwojeń gwarantuje znacznie dłuższą żywotność narzędzia
- Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę
- Funkcja wolnego startu
- Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu
- Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed obrażeniami, spowodowanymi odrzutem narzędzia
- FIXTIC™ - bezkluczowa wymiana tarczy
- Bezkluczowa regulacja osłony tarczy
- Antywibracyjna rękojeść boczna znacznie redukuje drgania i podnosi komfort pracy
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m

DANE TECHNICZNE

- Wyposażenie standardowe - osłona szybkozdejmowalna, uchwyt boczny AVS, nakrętka wieńcowa, kabel 4 m
- Waga (kg) - 2,6
- Funkcja blokady włącznika - TAK
- Gwint wrzeciona - M14
- Hamulec - NIE
- Maks. głębokość cięcia (mm) - 33
- Moc wejściowa (W) - 1550
- Ochrona przed odrzutem - TAK
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) - 11,000
- Regulacja prędkości - NIE
- Średnica tarczy (mm) - 125
- System Antywibracyjny - TAK
- Typ włącznika - Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)
- Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) - 1,5
- Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) - 1,5
- Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) - 4,7
- Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) - 4,5
- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) - 3
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 3
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) - 86,6
- Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) - 97,5