

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/zawor-kul-srubunkowy-12-p-3607.html>



ZAWÓR KUL ŚRUBUNKOWY 1/2"

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	00-007-0150-102, 00-007-0150-002
Kod producenta	ZAWÓR-KUL-ŚRUBUNKOWY-1/2-PERFEKT
Kod EAN	2010000007419

Opis produktu

Zawór kulowy ze śrubunkiem 1/2" rączka lub motyl - proszę o określenie, w przeciwnym wypadku towar wybrany losowo

ZALETY

- 10 lat gwarancji
 - Szeroki zakres zastosowań wysokiej jakości produktów
 - Brak niklu na powierzchniach mających kontakt z wodą pitną
 - 100% kurków poddane próbie szczelności
 - Niezawodne wyposażenie instalacji
- MOŻLIWOŚĆ PRACY W INSTALACJACH:**
- napełnionych 50% roztworem glikolu
 - przy ciśnieniu 30 bar
 - w temperaturze +140°C
- Przyjazne dla środowiska, możliwość poddania w całości recyklingowi
 - Podstawowe dane umieszczone na etykiecie (przydatne podczas montażu)
 - Nakrętka samohamowna, zabezpieczająca przed poluzowaniem się rączki (nie dotyczy PHA-010)
 - Właściwości użytkowe produktu potwierdzone badaniami w niezależnym,renomowanym, akredytowanym laboratorium
 - Parametry pracy oraz zastosowanie poparte badaniami a w efekcie wydaną Aprobata Techniczną
 - Ułatwienie podczas kontroli okresowych (możliwość wpisania daty przeglądu oraz numer lokalu na odwrocie etykiety)

MATERIAŁY:

- KADŁUB I WKRĘTKA - mosiądz CW617N z powłoką niklowaną z zewnątrz*
- KULA - mosiądz CW617N z powłoką chromowaną
- TRZPIEŃ I DŁAWIK - mosiądz CW614N
- USZCZELKI KULI I TRZPIENIA - PTFE (teflon)
- UCHWYT - stal węglowa z okładziną z tworzywa PVC koloru czerwonego
- ZŁĄCZKA - mosiądz CW617N
- NAKRĘTKA - mosiądz CW617N z powłoką niklowaną
- USZCZELKA ZŁĄCZKI - pierścień uszczelniający typu „O” - NBR

Zawór kulowy ze śrubunkiem - motyl

Zawór kulowy ze śrubunkiem - rączka

