

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/zawor-regulujacy-cisnienie-54-zawor-odcinajacy-termostatyczny-003z4044-p-3.html>



ZAWÓR REGULUJĄCY CIŚNIENIE 5/4 + ZAWÓR ODCINAJĄCY TERMOSTATYCZNY 003Z4044

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	003Z5544
Kod producenta	003Z5544
Kod EAN	2019973495056

Opis produktu

ASV-PV DN32 to zawór bezpieczeństwa, który został wykonany z mosiądzu. Jego średnica wynosi 32 mm. Zawór ten posiada dwa połączenia w postaci gwintów wewnętrznych gazowych walcowych (BSPP). Dzięki temu można go łatwo i szybko zamontować do instalacji.

Zawór ASV-PV DN32 jest przeznaczony do pracy przy ciśnieniu od 20 do 60 kPa. Jest to zakres ciśnień stosowany w wielu różnych aplikacjach przemysłowych oraz domowych. Zastosowanie tego typu zaworu zapewnia ochronę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, co może prowadzić do uszkodzenia urządzeń lub całej instalacji.

Warto również podkreślić, że ASV-PV DN32 nie posiada izolacji termicznej. Oznacza to, że należy zadbać o odpowiednie warunki otoczenia dla jego prawidłowej pracy - zwłaszcza jeśli chodzi o temperatury skrajne.

ASV-PV DN32 to solidny i funkcjonalny zawór bezpieczeństwa wykonany z mosiądzu, który umożliwia kontrolowanie ciśnienia w instalacjach przemysłowych oraz domowych. Posiada on dwie końcówki gwintowane BSPP i działa przy zakresie ciśnień od 20-60 kPa - warto jednak pamiętać o konieczności zapewnienia mu odpowiedniej izolacji termicznej na potrzeby stabilnego działania systemu hydraulicznego czy grzewczego.

[Czytaj mniej](#)

DANE TECHNICZNE

Klasa ciśnienia kołnierza: PN16

Materiał korpusu: Mosiądz

Nominalna średnica wewnętrzna": DN32

Połączenie 1: GW

Połączenie 2" GW

Średnia temperatura (praca ciągła):120 'C

Wartość Kvs: 6,3

Wysokość: 265 mm

Z izolacją: nie

Z ogranicznikiem przepływu: nie